



Spannmutter
Clamping fixture
Écrou de serrage



Konen
Cone
Cônes

5-Punkt Zentrierflansch
5-arm clamping star
Plateau de centrage à cinq points



Druckluft-Wartungseinheit
Service unit for compressed air
Unité d'entretien air comp.



ATH 1200

- Stationäre Wuchtmaschine für LLKW und LKW- Rädern
- Mit pneumatischem Radheber
- Mikroprozessorgesteuerte Doppel-LED-Anzeige
- Automatischer Ablauf mit pneumatischer Radabbremmung und Programmwahl zwischen elf Ausgleichsmethoden, statischem und dynamischem Wuchten, sowie Alu-Programme
- Integrierte Software für Kalibrieroutine
- Spezielle LKW-Rad-Spannaufnahmen mit 5-Punkt Zentrierflansch

- Stationary wheel balancer for truck tires
- With pneumatic tire lifter
- Double LED screen controlled with a microprocessor
- Automatic function with pneumatic tire measurement
- Program choice between eleven balancing techniques, statistic and dynamic balancing and program for alloy rims
- Integrated software for calibration
- Special truck-tire adaptors with 5-arm clamping star


- Équilibruse stationnaire pour roues de poids lourds doté d'un levage des roues pneumatique
- Indicateur à diodes électroluminescentes piloté par microprocesseur
- Fonctionnement automatique avec freinage pneumatique de la roue et choix de programmes entre onze méthodes d'équilibrage, statique et dynamique et programme aluminium
- Logiciel intégré pour les opérations de calibrage
- Équipement spécial de centrage pour roues de poids lourds incluant un plateau de centrage à cinq points

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

Ø Felgenmittelloch Centre bore diameter Ø trou central de jante	45-290 mm
Messzeit Measuring time Durée de la mesure	5-10 sec.
Messtoleranz Tolerance Tolérance de la mesure	+/- 1 g
Felgenbreite Rim width Largeur de jante	5-20"
Ø Felge Rim diameter Ø jante	13-24"
Radgewicht max. max. wheel weight Poids de roue max.	160 kg
Maße (BxTxH) Machine dimensions (WxDxH) Dimensions (LxPxH)	1.300x1.200x1.600 mm
Luftanschluss Compressed air connection Alimentation pneumatique	8-10 bar
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Gewicht Weight Poids	305 kg



Artikelnummer/
Item number/
numéro d'article
72 14 06

ALU-Spannbacken /
Aluminium clamping jaws /
Mors de centrage alu

• Für / for / pour: ATH 7226 / 7242 / 7256



Artikelnummer/
Item number/
numéro d'article
LT-Opt-150

Spannklauen-Verlängerung /
Clamping claw extension /
Augmentation de sabot de centrage

• Für / for / pour: ATH 7226 / 7242 / 7256



Artikelnummer/
Item number/
numéro d'article
72 14 23

Reifenklemme /
Wheel clamp /
Pince à pneus

- Für schwer zu montierende Räder geeignet
- For tires, which are difficult to mount
- Pour les roues difficiles à monter



Artikelnummer/
Item number/
numéro d'article
72 16 80

4-Punkt Zentrierflansch /
4-arm clamping star /
Plateau de centrage à quatre points

• Für / for / pour: ATH 1200



Artikelnummer/
Item number/
numéro d'article
15 23 01

ATH RB-44

- Reifenfüllbombe 40 Liter Füllvorrichtung mit Sicherheitsventil und Absperrhahn
- Tire inflator 40l with safety valve and plug
- Bonbonne de gonflage de 40 litres avec soupape de sécurité et robinet de fermeture